

Упак.	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Полка	3	368	540
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Цоколь	1	100	400
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Вязка	3	368	550
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Бок прав/лев.	2	1 991	550
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Крышка	1	400	550
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	10	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	100	150
2	ЛХДФ 3,2 мм	9	Задняя стенка	1	595	395
	ЛХДФ 3,2 мм	1	Задняя стенка	2	700	395
	Фасад в сборе	8	Створка	2	703	397
	Фасад в сборе	7	Створка	1	597	397

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки белый	шт	18,00
Заглушка технологическая D 8 мм белый	шт	2,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	18,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
навес уголок с накладкой (35x45x50)+Дюбель	шт	2,00
петля четырехшарнирная накладная (китай)	шт	6,00
полкодержатель обычный	шт	12,00
шуруп 3,5*15 мм (hettich)	шт	48,00
Гвоздь 2 " 20 мм	шт	80,00
стяжка межсекционная D5	шт	2,00
ножка кухонная 100 мм пластмасс	шт	4,00
схема-сборки	шт	1,00
Заглушка технологическая D 5 мм белый	шт	10,00
шуруп 4.2*14 мм п/ш (саморез)	шт	8,00
Демпфер силиконовый	шт	10,00
Коробка (Z-картон) под фурнитуру 310x100x100 мм	шт	1,00

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
 2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
 3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
 4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
 - 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
- Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
 7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
 8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
 9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
 10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
 11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
 12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
 13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
 14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
 15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
 16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
 17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
 18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.
 19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.


Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства


1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.



Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.



ВИОЛА НЕО каркас П-400 А

Габариты: 400 x 2107 x 570мм








Опоры крепить шурупами 4x16мм. Центр размещения опоры находится от передней/ задней части - 60 мм, с боков по 80 мм.

2

шуруп 4,2x14 мм п/ш



Перед тем как закрепить заднюю стенку гвоздями необходимо у собранного каркаса выровнять диагонали ($A=B$).

